

Serie | 6 Dunstabzüge

DFR097T50 Edelstahl
DFR097T50
Edelstahl
Flachschirmhaube
90 cm



Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 700 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 54 dB.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (mm) :	385mm x 524mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	13,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	480
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002878270
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar


Sonderzubehör

DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb, DSZ4680 CleanAir - Modul, DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank, DSZ4952 Griffleiste Weiss, DSZ4955 Griffleiste Edelstahl, DSZ4956 Griffleiste schwarz, DSZ4960 Absenkrahmen, DSZ4975 Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul

Serie | 6 Dunstabzüge

DFR097T50 Edelstahl

DFR097T50

Edelstahl

Flachschirmhaube

90 cm

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Maße

- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 700 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen

Ausstattung:

- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 569 lux
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet

Serie | 6 Dunstabzüge
DFR097T50 Edelstahl
DFR097T50
Edelstahl
Flachschirmhaube
90 cm
